

Lehmfarbe

Anwendung	Diffusionsoffener Decken- und Wandanstrich im Innenbereich für alle saugfähigen Untergründe.
Eigenschaften	Hoch deckende, ökologische Farbe, die ein gutes Füllvermögen aufweist. Lehmfarbe bildete eine abriebfeste, tuchmatte Oberfläche und ist atmungsaktiv und feuchte-regulierend
Zusammen- setzung	Hochwertiger, farbiger Lehm bzw. Ton, Marmormehl, Zellulose und Pflanzenstärke.
Lieferform	Als trockenes Pulver im Kunststoffeimer abgefüllt.
Verbrauch	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 100 – 150 Farbpulver / m ² .
Aufbereitung	Zuerst wird sauberes Wasser in ein sauberes Gefäß eingefüllt. Das Trockenpulver wird nach und nach unter Rühren eingestreut. Die Mischung muss gut durchgerührt werden (Rührstab, Quirl, Bohrmaschine) bis eine steichfähige homogene Farbe entstanden ist. Die Quellzeit beträgt ca. 30 Minuten, danach ist die Farbe noch einmal durchzurühren und kann jetzt verarbeitet werden. Ist die Farbe zu fest kann Wasser dazugegeben werden. Während der Verarbeitung kurz aufrühren um ein Absetzen der Marmormehle zu verhindern.
Wasserbedarf	1 kg Pulver ca. 1 Liter Wasser
Verarbeitung	Die Lehmfarbe wird gleichmäßig dünn aufgetragen mit einem Lasurpinsel in alle Richtungen kräftig verstrichen (Kreuzschlag). Die Farbwirkung ergibt sich durch die Konsistenz der Farbe, die Anzahl der Farbaufträge und die Strukturen des Untergrundes.
Untergrund	Die Lehmfarbe kann auf alle tragfähigen Untergründe aufgebracht werden. Der Untergrund muss trocken, sauber, fest und ausreichend saugfähig sein. Filmbildende und durchschlagende Stoffe und Staub sind vorher zu entfernen. Glatte und wenig saugende Untergründe sind auf Haftung und Zugfestigkeit zu prüfen. Nicht haftende Altanstriche sind zu beseitigen.
Trockenzeit	Je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit ist der Anstrich nach 8-12 Stunden überstreichbar und nach ca. 3 Tagen vollständig durchgetrocknet.
Sicherheits- Hinweise	Bei Augenkontakt mit reichlichem Wasser spülen.
Entsorgung	Kleinerer Farbreste können kompostiert werden oder eingetrocknet in den Bauschutt oder Hausmüll gegeben werden
Reinigung	Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser.
Verarbeitungs- dauer	Die angerührte Lehmfarbe ist abgedeckt und kühl gelagert mind. 24 Stunden verarbeitbar.
Vertrieb	Götz Baustoff- und Renovierungszentrum ehemalige Ziegelei Hauptstr. 73, 96182 Reckendorf Tel. 09544/ 6785